

19XXX & 290X ILLUSTRIS bedieningspanelen



ILLUSTRIS is een reeks touchpanelen voor eenvoudige bediening van DALI (Type 8) armaturen. De touchpanelen kunnen draadloos verbonden worden door middel van Bluetooth® Smart™ met de Helvar SceneSet app.

De panelen bestaan uit 2 delen, de voorkant en achterkant, die los besteld moeten worden.

Belangrijkste eigenschappen

- Keuze uit witte of zwarte panelen
- Werkt out-of-the-box en in een lichtmanagementsysteem
- Verborgene 'schoonmaak' knop
- Leverbaar in 3 versies:
 - ▶ 191Px: scenes + dimmen
 - ▶ 192Px: scenes + dimmen + Tunable White
 - ▶ 193Px: scenes + dimmen + RGB (x-y)
- Past in UK, DIN en vergelijkbare inbouwdozen
- ILLUSTRIS CUSTOM - optioneel volledig gepersonaliseerde touchpanelen tegen meerprijs

Technische gegevens

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0,5 mm ² - 1,5 mm ² Harde- of flex. kern
DALI voeding input	9,5 V tot 22,5 V
DALI verbruik	Typical: 22 mA @ 16 V Maximum: 40 mA @ 9,5 V
Draadloze verbinding	Bluetooth® Smart™
Omgevingstemperatuur	0°C tot 50°C
Gewicht	19xPx: 90 g 290x: 50 g
Materiaal	Kunststof
Afmetingen	19xPx: 89 x 89 mm 290x: 89 x 89 mm
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

Artikelnummers

Omschrijving	Functies	Kleur	Artikelnr.
Front: scenes + dimmen	4 scenes, uit/last scene en dimmen	Zwart	191PB
Front: scenes + dimmen	4 scenes, uit/last scene en dimmen	Wit	191PW
Front: scenes + dimmen + TW	4 scenes, uit/last scene, dimmen en TW	Zwart	192PB
Front: scenes + dimmen + TW	4 scenes, uit/last scene, dimmen en TW	Wit	192PW
Front: scenes + dimmen + RGB	4 scenes, uit/last scene, dimmen en RGB	Zwart	193PB
Front: scenes + dimmen + RGB	4 scenes, uit/last scene, dimmen en RGB	Wit	193PW
Back: DALI interface	Aan/uit en Bluetooth®	Zwart	290B
Back: DALI interface	Aan/uit en Bluetooth®	Wit	290W