



ETHERNET SWITCH POE

DIN-rail

**LIGHTING
CONTROLS**



Ethernet switch met 4 normale en 4 PoE poorten. De switch kan op een DIN-rail gemonteerd worden en voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden in industriële omgevingen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 8 x 10/100/1000Base-T poorten waarvan 4 x 802.3af/802.3at PoE
- Inclusief DIN-rail voeding (6SU)



ARTIKELNUMMER

SW08POE

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	45~56 VDC, 3A (max.)
Energieverbruik	max. 140 watt
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 60°C

IP-waarde	IP30
Afmetingen	WxDxH: 148 x 24,2 x 134 mm
Gewicht	540 g



POE INJECTOR

Voorziet een netwerkapparaat van een dataverbinding en van stroom



Met de PoE injector is er één netwerkkabel nodig om een voor PoE geschikt netwerkapparaat van een dataverbinding en stroom te voorzien.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Voldoet aan de 802.3bt PoE-standaard en is geschikt voor alle hardware die dit ondersteunt
- Levert maximaal 60 W
- Bereik tot 100 meter



ARTIKELNUMMER

POEIN01

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 1.6 A Output: automatisch het benodigde vermogen (max. 60 W)
------------------	---

Netwerkstandaarden	IEEE802.3ab/af/at/bt
Afmetingen	WxDxH: 154,7 x 70 x 42 mm
Omgevingstemperatuur	0°C tot 45°C